



MOBILIARIO DE LABORATORIO POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE

C/ Amanecer, P 22-3, Nave B 7, 30169 **MURCIA (SPAIN)**
TI 968379916 Fax 968880298 coquimur@telefonica.net

CABINAS FLUJO LAMINAR y SEGURIDAD BIOLÓGICA

01-2024

www.coquimurmobiliario.es

Por favor, **solicite OFERTA para mejorarles las condiciones.** Recuerden que somos especialistas en instrumentación, Importamos directamente ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC**

- ♦ **Entrega inmediata, salvo venta. IVA no incluido**
- ♦ **Servicio Técnico, Mantenimiento y Calibración.**
- ♦ **Portes e Instalación: Consultar. Ver accesos.**
- ♦ **Garantía 1 año, contra todo defecto fabricación**

Para recibir **Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales,** deben aceptar nuestros envíos por e-mail **RGPD** Para darse de **BAJA** utilice n/Web www.tecnoquim.es en pagina principal **Política de privacidad** y rellene 2 campos y enviar.

REPRESENTANTE OFICIAL:

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda	Tel. 968 88 02 98	atencioncliente@tecnoquim.es
Paco y Mercedes	968 88 02 98	almacen@tecnoquim.es
Albacete: Víctor	671 46 41 65	albacete@tecnoquim.es
Alicante: Mateo Boronat	617 38 75 04	mboronat@tecnoquim.es alicante@tecnoquim.es
Madrid: Gonzalo	609 28 95 65	gmadrid@tecnoquim.es

CABINAS de FLUJO LAMINAR VERTICAL

TELSTAR Mod. MINI-V/PCR.1638490 Cabina sobremesa flujo laminar vertical
Manipulación de muestras o productos en condiciones de esterilidad, muestras PCR/DNA, microbiología (no patógenos), cultivos celulares, alimentación. Filtro absoluto HEPA de eficacia (99,999%, H14), fácilmente accesible. Prefiltro de aspiración 85 % ASHRE, situado en el lateral de la cabina. Clase 100 según Fed. Std. 209 y BS5295.

Dimensiones internas (AxFxAl) mm: 630x500x570

Incluye: Kit germicida esterilización por U.V.

OPCIONAL: **FRONTAL protector FB637079 295 €**

MESA soporte y ESPITAS CONSULTAR PRECIOS

CONSULTAR



TELSTAR AEOLUS V3 (0,8 M) F. Laminar VERTICAL
Sobremesa

AEOLUS V4 (1,2 M) Flujo L.VERTICAL Ref. 1511964

Dimensiones exteriores mm, sin mesa soporte (AxFxAl): 1353x798x1220

Dimensiones internas mm (AxFxAl): 1230x693x615

Illuminación por LEDs. Superficie de trabajo en acero inoxidable pulido.

Filtro principal HEPA H14. Eficiencia 99.995%

Ventiladores centrífugos EC alta eficiencia. Nivel ruido (s/ISO 11201): 55 dB.

- **V4 + Kit de esterilización por U.V. 1695432 incluido**

- **Opcional: 450 €uros Mesa 770 mm 635438 o 900 mm 635442**

CONSULTAR

consultar



CABINAS FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

TELSTAR. AEOLUS H3
(0,8 M), Flujo laminar HORIZONTAL

[**CONSULTAR**](#)

AEOLUS H4 (1,2 M), Flujo laminar HORIZONTAL 1511968 [**CONSULTAR**](#)

Flujo laminar horizontal para la manipulación de muestras en Clínica Hospitalaria, Farmacia, Fecundación in vitro (FIV), Cultivo in vitro, etc. Permite trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo de la zona de trabajo, garantizando la total protección del producto. Se suministra con zona de trabajo ISO 14644-1 (Clase 3) GMP Anexo 1 (Grado A). Dim. int. (AxFxAl) mm: 1.230x548x780
Incluye: Kit germicida esterilización por U.V.

Opcional: Mesa 770 mm 635448 o 900 mm 635452

[**CONSULTAR**](#)



CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

TELSTAR MOD. BIO II ADVANCE PLUS Clase II. Indicada para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3.

Seguridad Certificada: EN12469

Las Cabinas Bio II Advance Plus han sido probadas y certificadas de manera independiente por TÜV Nord, el principal organismo de certificación de Europa, para garantizar que cumplen la norma EN12469 sobre cabinas de seguridad biológica de clase II (unidad con un 30 % de expulsión y 70 % de recirculación).



Máxima protección para el usuario, el producto y el entorno.

Cabina Seguridad Biológica Clase II, indicada p/trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3 (bacterias y virus).

- Panel de control doblemente seguro con pantalla de fácil lectura.
 - Display ofrece información cte. sobre: Velocidad flujo del aire, caudal extracción, temporizador, Multi-idiomas, Alarmas sonoras y visuales.
 - Software UltraLogger. Laterales en vidrio templado y securizado.
 - Monitorización del nivel de colmatación de los filtros.
 - Cámara Inox. De 304 L. de una sola pieza con ángulos redondeados.
 - Función Eco Mode, permite visualizar la cabina en stand by.
- Inclinación frontal de 10 °. **Incluye Kit germicida U.V.**

Código Mod. Dimen. Ext. mm Dimen. Int. mm

1694321 **BIO II AdvancePlus3**1049x759x1260 954x605x587 [**CONSULTAR**](#)

1607686 **BIOII AdvancePlus4**1354x759x1260 1259x605x587 [**CONSULTAR**](#)

Opcional Mesa 770mm/900 mm p/BIO II Advance Plus 3/4. [**CONSULTAR**](#)

