



MOBILIARIO DE LABORATORIO

POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE

C/ Amanecer, P 22-3, Nave B 7, 30169 **MURCIA (SPAIN)**
TI 968379916 Fax 968880298 coquimur@telefonica.net

CÁMARAS CLIMÁTICAS

www.coquimurmobiliario.es

01 2024

Por favor, [solicite OFERTA para mejorarles las condiciones](#). Recuerden que somos especialistas en instrumentación, Importamos directamente ofreciéndoles: **Bajos precios, Instalación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC**

- ◆ [Entrega inmediata, salvo venta. IVA no incluido](#)
- ◆ [Servicio Técnico, Mantenimiento y Calibración.](#)
- ◆ [Portes e Instalación: Consultar. Ver accesos.](#)
- ◆ [Garantía 1 año, contra todo defecto fabricación](#)

Para recibir [Facturas](#), [Convocatorias de Cursos](#), [Información Técnica](#), [Ofertas Especiales](#), deben aceptar nuestros envíos por e-mail **RGPD** Para **darse de BAJA** utilice n/Web www.tecnoquim.es en pagina principal [Política de privacidad](#) y rellene 2 campos y enviar.

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA: TECNOQUIM, S. L.

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda	Telf. 968 88 02 98	atencioncliente@tecnoquim.es
Paco y Mercedes	968 88 02 98	almacen@tecnoquim.es
Albacete: Víctor	671 46 41 65	albacete@tecnoquim.es
Alicante: Mateo Boronat	617 38 75 04	mboronat@tecnoquim.es alicante@tecnoquim.es
Madrid: Gonzalo	609 28 95 65	gmadrid@tecnoquim.es

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS. 3 SERIES

Serie ICH con regulación de la humedad (H).

Serie ICH L con regulación de la humedad (H) y Luz (L)

Serie ICH C con regulación de la humedad (H) y CO₂

- Refrigeración por compresor. La serie ICH esta concebida p/ensayos de medicamentos y estabilidad en cosmética/alimentaria
- Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 3 valores T^a, 2 de humedad (20 y 80%) y 3 de CO₂ (5, 10 y 15%).
- Modelo ICH L cuenta con unidad de iluminación con lámparas fluorescentes 6000 lux, radiación UV de 315-400 nm, 5W/m²
- Intervalo de T^a sin humedad: ICH -10-60°C, ICH L 0-60°C, ICH C 10-60°C
- Intervalo de temperatura con humedad: 10 a 60°C
- Intervalo de humedad: 10 a 80% / precisión 1%
- Ajuste CO₂: 0-20%, precisión 0,1% (sólo en ICH C). Precisión T^a 0,1°C
- Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP)
- Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días
- Puerta interior de cristal. Ajuste 3 valores de calibración para T^a
- SingleDISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil
Protección doble contra sobre-temperatura.



ich110	Con H.R. <u>Capacidad 108 Litros</u> Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480mmAlto Dim. externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto	CONSULTAR
ich260	Con H.R. <u>Capacidad 256 Litros</u> Internas: 640X500X800 MM Ext.: 824X685X1552 MM	CONSULTAR
ich110L	Con luz/H.R. <u>Capacidad 108 Litros</u> Int.: 560X400X480 MM. Ext.745X585X1233 MM	CONSULTAR
ich260L	Con luz/H.R. <u>Capacidad 256 L</u> Dim. Internas: 640X500X800 MM Ext.: 824X685X1552	CONSULTAR
ich110C	Con H.R./CO₂ <u>Capacidad 108 L</u> Dim. Internas: 560X400X480 MM Ext. 745X585X1233	CONSULTAR
ich260C	Con H.R./CO₂ <u>Capacidad 256 L</u> Dim. Internas: 640X500X800 MM Ext.: 824X685X1552	CONSULTAR

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS Serie HPP

Con regulación de la temperatura, humedad y Luz (opcional)

- Refrigeración por **Peltier**. Intervalo T^a sin luz: 0-70°C, precisión 0,1°C
- Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45°C
- Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5%
- Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5%
- Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP)
- Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días
- Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para T^a
- SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil

Protección doble contra sobretensión



HPP110	Con H.R. Capacidad 108 L. Dim. Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM	CONSULTAR
HPP260	Con H.R. Capacidad 256 L. Dim. Internas: 640X500X800 MM. Externas: 824X685X1552 MM	CONSULTAR
HPP750	Con H.R. Capacidad 749 L. Dim. Internas: 1040X600X1200 MM. Externas: 1224X874X1726	CONSULTAR

MEMMERT INCUBADORES DE CO2 SERIES ICOMED

- Rango de temperatura de hasta +50°C.
- Cuatro tamaños disponibles (desde 56L a 241L).
- Protocolo de T^a, CO₂, O₂, Humedad y tiempo conforme a PDA.
- Sistema control COCKPIT con batería de reserva para control.
- Señales visuales y acústicas de alarmas ajustables de forma individual.
- Regulación activa de humedad.

Interior de la cámara puede esterilizarse a +180°C en un programa de 60 minutos.



ICO50med	Capacidad 56 L. Dim. externas: 559 mm ancho, 521 mm prof., 795 mm alto.	CONSULTAR
ICO105med	Capacidad 107 L. Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof., 850 mm alto.	CONSULTAR
ICO150med	Capacidad 156 L. Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof., 1070 mm alto.	CONSULTAR
ICO240med	Capacidad 241 L. Dim. externas: 759 mm ancho, 691 mm prof., 1180 mm alto.	CONSULTAR

MEMMERT Cámaras para pruebas ambientales CTC/TTC

Cambios de temperatura rápidos y con ahorro de energía en la cámara climática

Cambios de temperatura rápidos, precisos y con ahorro de energía para el rango de temperatura -42 °C a +190 °C así como los tiempos de recuperación de humedad rápidos convierten la cámara p/pruebas térmicas frío/calor TTC y la cámara para pruebas climáticas frío/calor/humedad CTC con humidificador en la combinación perfecta para la realización controlada de ensayos de materiales, funcionamiento, pruebas de envejecimiento/pruebas climáticas de materiales compuestos, hormigón, plástico o componentes electrónicos en las industrias automovilística, electrónica, aeronáutica y astronáutica así como en el sector de los materiales.

- Rango T^a -42 °C a +190 °C . Avanzada técnica de regulación
- 1 tamaño de modelo (volumen interior de 256 litros)
- Humidificación y deshumidificación activas, regulación electrónica
- de 10 % hasta 98 % RH.
- Especialmente apropiado para ensayos según IEC 60068
- Sistema de aislamiento de alta tecnología para un Aislamiento duradero y un mayor rendimiento energético. Refrigerante R449A



CONSULTAR PRECIO